

K 100 SCD

ALTEZZA	150 CM
LARGHEZZA	90 CM
LUNGHEZZA	150 CM
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	10 ÷ 110 MM
PIANALE DI LAVORO	1000 X 750 MM
LAMA DI TAGLIO	FINO A 3 MM
SPESSORE BORDO	0,4 ÷ 3 MM
SPESSORE LEGNO	0,4 ÷ 4 MM
PESO	160 KG
VOLTAGGIO	380 V
POTENZA	2,3 KW
VELOCITÀ DI LAVORO	7 M/MIN
TEMPO DI RISCALDAMENTO	15 MIN

Accessori a richiesta

- Gruppo per partenza e taglio automatico del bordo
- Trascinatore TA 80, motore indipendente, velocità variabile
- Contamillimetri elettronico
- Inverter per velocità variabile
- Piano inclinabile
- Gruppo pressore
- Rulliera estraibile
- Gruppo soft forming (solo per pannelli diritti)

K 100 SCD

HEIGHT	150 CM
WIDTH	90 CM
LENGHT	150 CM
WORKING HEIGHT UTILITY	10 ÷ 110 MM
WORKING TABLE	1000 X 750 MM
KNIVES TO CUT	FINO A 3 MM
EDGE BANDING THICKNESS	0,4 ÷ 3 MM
WOODEN STRIP THICKNESS	0,4 ÷ 4 MM
WEIGHT	160 KG
SUPPLY VOLTAGE	380 V
POWER	2,3 KW
WORKING SPEED	7 M/MIN
HEATING TIME	15 MIN

Accessories on request

- End cycle Stop Unit for automatic edge cutting
- Feeder TA 80 6R, with independent motor and variable speed, for K 100 SCD
- Electronic counter device
- Variable speed by inverter
- Tilting table
- Hold panel support
- Extractable roller bar
- Modify for soft forming (only straight panels)