

AS 2000 SPECIAL

LUNGHEZZA	2100 MM
LARGHEZZA	900 MM
ALTEZZA	2000 MM
PESO	600 KG
LUNGHEZZA MAX TUBI DI CARTONE LAVORABILI	1300 MM
LUNGHEZZE TAGLIABILI DEI FILTRI	250 MM
PRESSIONE ARIA	7 BAR
POTENZA	2,5 KW
TENSIONE-FREQUENZA	220 V - 50 HZ (MONOFASE)

Gruppo mobile per l'avanzamento del filtro azionato da un motoriduttore e controllato tramite un encoder. La rotazione viene eseguita mediante un motore controllato da un inverter. Il gruppo di taglio è fissato al piano superiore della macchina ed è composto da un mandrino zigrinato con discesa automatica della lama motorizzata, che entra in rotazione non appena avviene il contatto con il tubo. Protezioni apribili (materiale policarbonato) con micro per la sicurezza situati nella parte superiore della macchina. Macchina conforme alle vigenti normative CE.

AS 2000 SPECIAL

LENGHT	2100 MM
WIDTH	900 MM
HEIGHT	2000 MM
WEIGHT	600 KG
MAX LENGTH OF WORKABLE FILTER	1300 MM
CUTTING LENGTHS OF FILTER CORES	250 MM
AIR PRESSURE	7 BAR
POWER	2,5 KW
VOLTAGE-FREQUENCY	220 V - 50 HZ (MONOPHASE)

Mobile unit for filter tubes advancement, powered by gearmotor, controlled by encoder. Rotation by knurled counter-spindle, motorization joint together with the one of the cutting unit-spindle.

Cutting unit fixed to the bottom of the machine, composed by knurled spindle with automatic descent of the idle blade, as soon as the tube is touched rotation starts.

Opening protection carter in polycarbonate with safety micro on the upper zone. Machine in compliance with present E.C. standard regulations (CE).