

TR 600

LUNGHEZZA	2900 MM
LARGHEZZA	1950 MM
ALTEZZA	1600 MM
PESO	2200 KG
LUNGHEZZA MASSIMA DELLE BOBINE	3000 MM
DIAMETRO MASSIMO DELLE BOBINE	600 MM
DIAMETRO MINIMO DELLE BOBINE	250 MM
LARGHEZZA MINIMA DI TAGLIO	40 MM
PRESSIONE ARIA	7 BAR
POTENZA	8 KW

Gruppo lama con motore 5,5 KW a 1400 giri con avanzamento tramite motoriduttore e inverter per accostamento rapido/lento di taglio. Dispone di unità mobile longitudinale con avanzamento tramite motoriduttore e inverter. Lama di taglio con diametro di 600 mm (totale scomparsa a fine ciclo). Battuta laterale a scomparsa in ciclo comprendente un bocchettone per l'aspirazione. Battuta supplementare utile per il rifilo della bobina. Protezione su organi in movimento e convogliatore per tubo di aspirazione del diametro di 150 mm. Macchina conforme alla normativa CE.

TR 600

LENGTH	2900 MM
WIDTH	1950 MM
HEIGHT	1600 MM
WEIGHT	2200 KG
MAX LENGTH OF REELS	3000 MM
MAX REELS DIAMETER	600 MM
MIN. REELS DIAMETER	250 MM
MIN. CUTTING WIDTH	40 MM
AIR PRESSURE	7 BAR
POWER	8 KW

Cutting unit with 5,5 KW motor, 1400 RPM with advancement by means of gear motor and quick and slow approach of cut. Longitudinal mobil unit with advancement by means gear motor and inverter. Cutting blade 600 mm, total disappearance at cycle end. Lateral stop, disappearing during work cycle with conveyor for suction pipe. Additional stop for the reel trim. Protection on moving organs and conveyor for suction pipe diameter 150 mm. Machine in compliance with E.C. standard regulations (CE).